

**Bell Huey II**

ESPAÑOL



### ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Potencia incrementada a 1.342 kW (1.800 shp) con el paquete de actualización T53-L-703
- Nuevos conjuntos de cubo y palas de rotor principal y de cola
- Asientos para 13 personas en una cabina excepcionalmente ancha
- Grandes puertas deslizantes
- Capacidad de levantamiento de carga de 2.268 kg (5.000 lb)
- Capacidad de carga útil de 2.210 kg (4.873 lb)

### APOYO Y SERVICIO DE CLASE MUNDIAL AL CLIENTE

Cada helicóptero Bell tiene el respaldo del galardonado servicio de apoyo al cliente, disponible las 24 horas del día. La extensa red mundial de servicio de Bell Helicopter está clasificada como la número 1 de la industria. En cada continente, en cada región, apoyamos cada una de nuestras aeronaves con la experiencia, las partes y el servicio que se necesitan para satisfacer los requisitos de su misión.



Parapúblico



Ambulancia aérea en helicóptero



Transporte e inserción de tropas



Búsqueda y rescate

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Apoyo dedicado del fabricante original del equipo
- Bajo costo de ciclo de vida
- Componentes de aeronaves, nuevos y refabricados con casi cero tiempo
- Personalizado a la medida de su misión
- Amplio parabrisas que brinda excelente visibilidad para operaciones de búsqueda y rescate
- Permite utilizar una extensa gama de instrumentación y aviónica
- Múltiples posiciones de tripulación y configuraciones de camillas

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDADES con peso bruto máximo		
Velocidad nunca a exceder (V <sub>NE</sub> )	206 km/h	111 nudos
Velocidad de crucero máxima	196 km/h	106 nudos
Alcance a velocidad de crucero de largo alcance (V <sub>LRC</sub> ) <sup>1</sup>	455 km	246 millas náuticas
Autonomía máxima <sup>1</sup>	2,6 horas	
CAPACIDADES		
Asientos estándar	1 + 12	
Asientos máximos	1 + 14	
Combustible estándar	799 litros	211 galones EE. UU.
Combustible auxiliar (opcional)	568 litros	150 galones EE. UU.
Volumen de cabina	6,2 m <sup>3</sup>	220 pies <sup>3</sup>
PESOS		
Peso vacío (configuración estándar)	2.552 kg	5.627 lb
Carga útil (interna, configuración estándar)	2.210 kg	4.873 lb
Peso bruto máximo (interno)	4.763 kg	10.500 lb
Peso bruto máximo (externo)	5.080 kg	11.200 lb
Capacidad de gancho de carga	2.268 kg	5.000 lb

<sup>1</sup> Peso bruto máximo, ISA, combustible estándar, sin reserva, al nivel del mar